

CDP-D500 Comparison with Competitors



Manufacturer		SONY	SONY	SONY	SONY	DENON	DENON	DENON
Model Name		CDP-3100	CDP-D500	CDP-2700	CDP-L3	DN-970FA	DN-961FA	DN-1000F
Usage		for BC/Post pro	Basic Non-consumer unit	Basic Non-consumer unit	for SR	for BC/Post pro	for BC/Post pro	for DJ
Play back	Auto Cue	Y / 3step threshold	Y / 5step threshold	Y	Y		Y	
	Auto Pause	N (Single Play)	Y	N	Y		Y	
	Cue sidby	Y	Y	N	Y	Y	Y	
	Cuing by CD flame unit	Y (OPTIONAL)	Y	N	N	Y	Y	Y
	Index cu ng	Y (OPTIONAL)	Y	N	N	Y	Y	
	Shuttle Playback	N	Y / +4/8/12/16speed	N	N	Y		N
	Memory Jog /Memory start	Y (OPTIONAL)	N	N	N			N
	Repeat	N	Y	Y	Y	Y		
	Program play	N	N (up to 24)	N (up to 24)	N (up to 24)			
	Shuffle play	N	Y	Y	Y			
	Vari-speed	Y / + -12.5% (OPTIONAL)	Y / + -12.5%	Y / + -12.7%	N	Y / + -10.0%	Y / + -10.0%	Y / + -8%
	Fade In /Out	N	Y / 1-9sec ANALOG	Y / 2-10sec	Y / 2-10sec ANALOG		Y / input 0-247musec	N
	TC chase	Y (OPTIONAL)	N	N	N			N
TC out	Y (OPTIONAL)	N	N	N			N	
External sync	Video Ref.	Y (OPTIONAL)	N	N	N	N	N	N
	Word	Y (OPTIONAL)	Y (INPUT ONLY)	N	N	Y	N	N
	D-I	Y	N	N	N	N	N	N
Remote Control	Din 8pin Parallel	Y	Y	Y	N	N	N	N
	Other paallrl	N	N	N	N	Y / D sub 25pin	Y / D-sub 25pin	N
	9-pin serial	Y (OPTIONAL)	N	N	N	Y	Y	N
	RS-232C	N	Y	N	N	N	N	N
	Supplied remote	N (OPTIONAL)	Y (WIRELESS)	Y (WIRELESS)	Y (WIRELESS)	N	N	N
Timer Play	N	Y	N	Y			N	
Key protect	Y	Y	N	N		Y	N	
Digital out	AES/EBU	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
	IEC-958(S/PDIF, COAXIAL)	N	Y	Y	N	N	N	N
			TYPE2	TYPE2				
Analog out	IEC-958(OPTICAL)	N	N	N	Y	N	N	N
	Balanced XLR	Y	Y	Y	Y (TRIMMER)	Y	Y	N
	Unbalanced	RCA PIN (MONITOR OUT)	RCA PIN	RCA PIN X 2	RCA PIN	N	N	RCA PIN
Sub code out	N	N	N	N	N	N	N	
19 inch Rack mount	N	3U	3U	3U	3U half rack	N	2U	
others	48kHz out w/optionboard	CD TEXT read out	Custom file					

(Continued)

Manufacturer		TASCAM	TASCAM	TASCAM	TASCAM	TASCAM	TASCAM
Model Name		CD-701	CD-702	CD-601	CD-401MK2	CD-301MK2	CD-201
Usage		for BC/Post pro	for BC/Post pro	for BC/Post pro	Basic Non-consumer unit	Basic Non-consumer unit	Basic Non-consumer unit
Play back	Auto Cue	Y / 4step threshold	Y	Y	Y-2step threshold	Y-2step threshold	Y-2step threshold
	Auto Pause		Y (Single Play)	Y (Single Play)	Y (Single Play)	Y (Single Play)	Y (Single Play)
	Cue stby						
	Cueing by CD flame unit	Y	Y	Y	N	N	N
	Index cueing		Y	Y	Y		
	Shuttle Playback				N	N	N
	Memory Jog /Memory start				N	N	N
	Repeat				Y		
	Program play				N (up to 20)		
	Shuffle play						
	Vari-speed	Y / + -6%	Y / + -9.9%	Y / + -9.9%	Y / + -12%	N	N
	Fade In / Out						
TC chase					N	N	N
TC out			N	N	N	N	N
External sync	Video Ref.		N	N	N	N	N
	Word		N	N	N	N	N
	D-1		N	N	N	N	N
Remote Control	Din 8pin Parallel	Y	N	N	N	N	N
	Other parallel		Y (D-sub 9pin)	Y (D-sub 9pin)	Y (for Fader Start)	Y (for Fader Start)	Y (for Fader Start)
	9pin serial	N	N	N	N	N	N
	RS-232C	N	Y (D-sub 25pin)	Y (D-sub 25pin)	N	N	N
	Supplied remote	N	N	N	Y (WIRED/WIRELESS)	Y (WIRED)	Y (WIRED)
Timer Play						Y	Y
Key protect							
Digital out	AES/EBU	N	Y	N(OPTION)	N	N	N
	IEC-958(S/PDIF, COAXIAL)	Y	N	Y	Y	Y	Y
	IEC-958(OPTICAL)	N	N	N	N	N	N
Analog out	Balanced XLR	Y	Y	Y	Y	Y	N
	Unbalanced	N	RCA PIN	RCA (MONITOR OUT)	RCA PIN	RCA PIN	RCA PIN
Sub code out		N	N	N	N	N	N
19inch Rack mount		3U half rack	3U half rack	3U half rack	2U	3U	3U
others							