

# ViewSonic®

## VE700 Monitor LCD



### El VE700 es un monitor LCD de 17" que reúne grandes cualidades

El ViewSonic VE700 de 17.0" es un valioso monitor de pantalla grande que incorpora numerosas características con excelente relación costo-beneficio. Este LCD delgado y compacto, optimiza hasta un 75% más del área de trabajo sobre su escritorio que cualquier otro CRT convencional del mismo tamaño. Su diseño estilizado incluye una base innovadora que se ajusta convenientemente hasta unos 90° para colgarse a la pared. Su rango de contraste alto de 450:1, brillo de 260-nit y ángulos visuales anchos aportan gran desempeño de visualización. Ud. también se beneficiará de la función AutoTune™ que optimiza automáticamente las imágenes. Si desea lo mejor en soluciones LCD de 17" que combinen precio y desempeño, su opción perfecta es el ViewSonic VE700.

- **Pantalla de 17.0" Totalmente Visible**
- **Resolución óptima 1280 x 1024**  
Resolución escalable desde VGA hasta 1280 x 1024
- **260 nits de súper brillantez**
- **Rango de contraste alto de 450:1**
- **Función AutoTune™**  
Monitorea automáticamente entrada de señal de video y optimiza los ajustes del monitor sin necesidad de intervenir el usuario
- **Controles OnView® incluyendo característica ViewMatch®**  
Adapta los ajustes de la imagen y temperatura del color a través de un menú en pantalla, utilizando controles sencillos.
- **Función cierre OSD/Power**  
Cuando se activa, la función de cierre OSD/Power controlada por el usuario, previene cambios en los ajustes de fábrica originales del monitor, manteniendo una imagen optimizada.
- **Base maniobrabable para montaje en la pared**  
Esta base compacta que puede doblarse hasta 90° para el montaje en la pared según parámetros VESA, facilitando la conversión de aplicaciones de escritorio a la pared.



**ViewSonic®**  
*iVea La Diferencia!™*

# ViewSonic®

## VE700 Monitor LCD



- **Perfil estilizado y estrecho en tonalidad gris metálico sobre negro**
- **Tutor ViewSonic**  
Este software facilita la instalación del equipo
- **Puerto de seguridad Kensington®**  
Protege sus bienes añadiendo un cable antirrobo a este punto de conexión
- **Certificaciones TCO'99 y ENERGY 2000**
- **Compatibilidad PC y Mac®**
- **Tres años de garantía limitada**

### TFT MONITOR LCD DE 17.0"

PANEL LCD	<b>Tipo</b>	LCD TFT SXGA a color de 17.0" y matriz activa
	<b>Área Visual</b>	13.3 (horizontal) x 10.6" (vert.) x 17.0" diagonal
	<b>Resolución óptima</b>	1280x1024
	<b>Rango de Contraste</b>	450:1 (max)
	<b>Ángulos Visuales</b>	140° horizontal, 135° vertical
	<b>Tiempo Respuesta</b>	35ms (max)
	<b>Fuente de Luz</b>	Larga vida, 50,000 horas (tip.)
	<b>Brillantez</b>	280 cd/m <sup>2</sup> (max)
	<b>Superficie Panel</b>	Anti-resplandor
	ENTRADA SEÑAL	<b>Análogo</b>
<b>Frecuencia</b>		F <sub>H</sub> :30~80kHz, F <sub>V</sub> :50~75Hz
<b>Sync</b>		H/V separado (TTL)
COMPATIBILIDAD	<b>PC</b>	IBM Compatible desde VGA hasta 1280 x 1024
	<b>Mac®*</b>	Power Mac™ G3/G4 hasta 1280/1024
CONEXIONES	<b>Señal</b>	15-pin mini D-sub integrado.
	<b>Corriente</b>	DC IN
ENERGIA	<b>Voltaje</b>	AC 100-240V, 50-60Hz
	<b>Consumo</b>	40W (max.)
CONTROLES	<b>Básico</b>	Encendido (soft), 1, arriba, abajo, 2
	<b>OnView®</b>	Auto-ajuste de imagen, contraste, brillantez, ajuste de color (9300K, 6500K-default, 5400K, color usuario), información (modo, número modelo, no. Serie), ajuste manual imagen (H tamaño, H posición, V posición, sintonía fina, definición) menú set-up (idioma, notificación de resolución, posición OSD, OSD timeout, OSD fondo), memoria recall, ViewMatch®
CONDICIONES OPERATIVAS	<b>Temperatura</b>	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
DIMENSIONES (AxAxD)	<b>Humedad</b>	10 a 90% (sin condensación)
PESO	<b>Físicas</b>	421mmx 428mmx 230mm
	<b>Neto</b>	16.6" x 16.9" x 9.1"
REGULACIONES	<b>Bruto</b>	11.0 lbs (5.0 kgs.)
		16.5 lbs (7.5kgs)
OPTIMIZACION		UL, c-UL, FCC-B, CB, CE, IC-B, EPA, NOM, TUV/GS, VCCI, BSMI, PSB (S-MARK), C-Tick, GOST-R (PCT-BZ02), PCBC (B-MARK), EMI/B, MPRII, SEMKO, DEMKO, FIMKO, TCO'99, ISO13046-2
ENERGIA		Cumple estándares Energy 2000 y TCO'99
GARANTIAS		Tres años de garantía limitada en piezas, mano de obra y fuente de luz

ISO 9001



FM 40187

ISO 14001



EMS 40968

QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido registradas como ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution



**ViewSonic®**  
iVea La Diferencia!™

ViewSonic Latinoamérica: Tel (305) 470-1453, Fax (305) 470-1454 latinamerica@viewsonic.com

\*May require the use of the VS cable for older systems. VE170mb is TCO'95 compliant. Corporate names and trademarks stated herein are the property of their respective companies. Specifications subject to change without notice. As an ENERGY STAR® partner, ViewSonic has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. Microsoft, Window NT, Windows 2000 and the Windows logos are the registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Copyright © 2001, ViewSonic Corporation. All rights reserved. VSVE170m\_06/01\_20k\_110211-00B 06/01 VS-2238